

Ficha de dados técnicos

Adaptador de TV 3.0

Um sistema completamente integrado

O Adaptador de TV se conecta diretamente aos aparelhos auditivos do usuário, permitindo uso diário sem complicações.

Fácil de usar

O Adaptador de TV foi desenvolvido e amplamente testado com usuários de aparelhos auditivos em mente para garantir a melhor facilidade de uso possível.

Fontes de áudio digital

O Adaptador de TV suporta som digital em dois formatos amplamente usados: Estéreo Digital (PCM) e Dolby® Digital. Isso aumenta as oportunidades para os usuários se beneficiarem do som transmitido de sistemas de home theatre e televisões de tela plana.

MultiConnect

O Adaptador de TV pode ser conectado a inúmeros aparelhos auditivos ao mesmo tempo, possibilitando que vários usuários compartilhem a mesma experiência.

Pareamento fácil

Assim que os aparelhos auditivos estiverem no modo de pareamento e dentro de 30 cm de distância do Adaptador de TV, o Adaptador de TV vai parear automaticamente e conectar-se a eles.

Mais informações

Visite www.oticon.br/connectivity para obter mais informações sobre o Adaptador de TV.



O adaptador de TV 3.0 permite que os usuários de aparelhos auditivos Oticon desfrutem do som estéreo de uma TV, de um sistema de entretenimento doméstico, rádio ou outra fonte de áudio no nível de som de sua preferência, transmitido diretamente para seus aparelhos auditivos. O Adaptador de TV 3.0 suporta uma variedade de conexões, inclusive Estéreo Digital e Dolby® Digital através de TOSLINK ótico.

A caixa do Adaptador de TV :

- Instruções de uso
- Fonte de alimentação
- Adaptador de TV - preto
- Cabo ótico TOSLINK de 2,0 metros
- Cabo estéreo RCA para RCA
- Conversor de mini-entrada 3,5 mm para RCA



Dados técnicos	
Modelo	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Condições operacionais	Temperatura: +5°C a +40°C Umidade: 15% a 93%, não condensante Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Condições de armazenamento e transporte	Temperatura e umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e armazenamento: Temperatura: -25 °C a +70 °C Umidade: 15% a 93%, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Dimensões	124 x 80 x 21 mm; peso 107 g.
Recursos do sistema	Pareamento automático: O Adaptador de TV será pareado automaticamente com aparelhos auditivos no modo de pareamento. Transmissão Automática: O adaptador de TV iniciará automaticamente a transmissão de áudio quando um sinal de áudio válido for detectado. MultiConnect: O Adaptador de TV pode conectar-se a um número ilimitado de aparelhos auditivos.
Compatibilidade	O Adaptador de TV funciona com todas as versões dos aparelhos auditivos Oticon com tecnologia de rádio de 2,4 GHz
Conectores de entrada/ formato	Mini-entrada de 3,5 mm (L+R) (usando cabo e conversor) SCART (L+R) (SCART oferecido pela Oticon como acessório separado, cabo RCA incluso) RCA (L+R) Estéreo Digital TOSLINK (PCM)/Dolby® Digital
Saída	TOSLINK (saída de buffer da entrada TOSLINK)
Intervalo	Até 15 metros (linha de visão livre do Adaptador de TV para aparelhos auditivos)
Entradas de áudio (formato)	Entrada estéreo analógica (RCA) Estéreo/PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Latência (a entrada do Adaptador de TV no alto-falante do aparelho auditivo)	Analógico: 25 ms Digital: 28 ms Dolby® Digital: 45 ms
Sensibilidade da entrada da linha	6 dB Vrms (analógico), impedância: 10 KΩ
Largura de banda de áudio	10 KHz/estéreo da entrada aos aparelhos auditivos
Auto-ajuste dinâmico	AGC (entradas analógicas) (linha em aproximação para 0 dB 5 seg)
Indicadores de status	LED de energia e status na frente
Cores	Preto
Frequência	Livre de licença 2,4 GHz (banda ISM)
Emissões	Máx. 17 dBm EIRP. Em conformidade com todas as normas relevantes
Consumo de energia	Inativo, sem transmissão de som: 0,8 W Transmitindo som: 1,5 W